

Proline Chase sur plaque courte

catégorie d'utilisateur 4 (EN1906)

Référence

Béquille de porte Proline en inox sur plaque courte, loquet modèle U, catégorie d'utilisateur 4 (EN1906)

Dimensions

longueur x Largeur x épaisseur	170x45x7,8mm
Longueur béquille	140mm
Diamètre béquille	19mm
Butées	7mm
Pognée massive	8mm
pour épaisseur de porte (longueurs différentes sur demande)	36 tot 47mm

Matériel

Plaque courte	Rvs AIS304
Béquille	Rvs AIS304
Sous-construction	Acier
Finition	Brossé mat
Vis à six pans creux	Système blocage

Exécution

Porte intérieur-garniture à plaque courte agréée DIN EN1906 catégorie d'utilisateur 4 béquille à montage fixe avec ressort sur sous-construction en acier avec butées fixes Ø7mm (panneau à ressort gauche avec butées à vis M4). Non apparent fixation par vis au moyen de plaques courtes à cliquer en inox de 170x45x7,8mm.

Clé de classification selon DIN EN 1906 4-7-1-1-3-0--B

Disponible en option avec revêtement antibactérien HC3

Application

Garniture de porte pour portes intérieures à usage exigeant dans les bureaux, les bâtiments publics, les instituts de soin, les établissements d'enseignement, les établissements pénitentiaires, les centres sportifs.

Montage

La fixation de la garniture n'est pas apparente grâce aux plaques à cliquer en inox qui sont glissées sur la construction en acier. La sous-construction est montée au moyen d'une fixation à vis qui entre d'un côté dans des butées à vis. Il est également possible d'utiliser des vis continues brevetées M4.

Surplus

Garantie 10 ans

La surface des produits Proline est garantie 10 ans contre la corrosion. Cette garantie inclut tous les défauts dus à des erreurs de fabrication et/ou de matériel. La fonction de mouvement vers le haut et vers le bas de la garniture de porte Artitec Proline, combinée à une serrure, est garantie 10 ans.

Plus d'informations

Artitec Belgique

Speistraat 42
9030 Mariakerke

Tel 09 258 1319

Fax 09 374 3824

Mail adviesbe@artitec.com

www.artitec.com



Artikelnummers

Paire sur plaque courte, sans trou de serrure	EN91050K00.58
Paire sur plaque courte, avec trou de serrure 56mm	EN91050K56.28
Paire sur plaque courte, avec trou de serrure 72mm	EN91050K72.28
Paire sur plaque courte, avec trou de cylindre 55mm	EN91 050K55.38
Paire sur plaque courte, avec trou de cylindre 72mm	EN91050K72.38
Paire sur plaque courte, wc 63mm	EN91050K63.688
Paire sur plaque courte, wc72mm	EN91050K72.688

Garniture du projet

ARTITEC
DESIGN TECHNOLOGY