

Proline Ciro op rozet

gebruikersklasse 4 (EN1906)

Verwijzing

Roestvaststaal Proline deurbeslag op rozet, deurklink model Ciro, Gebruikersklasse 4 (EN1906)

Maten

Rozetdiameter x dikte	52mm x 8,5mm
Lengte deurklink	132,5mm
Diameter deurklink	22mm
Nokken	7mm
Massieve krukstift	8mm
Voor deurdikte	36 tot 45mm
(afwijkende lengtes op aanvraag)	

Materiaal

Rozet	Rvs AIS304
Deurklink	Rvs AIS304
Onderconstructie	Staal
Afwerking	Mat geborsteld
Kratereind inbusschroeven	v.v. borgmiddel

Uitvoering

DIN EN1906 gebruikersklasse 4 gekeurd binnendeur-rozet-garnituur. Deurklink vastgemonteerd met veer op stalen onderconstructie v.v. vaste nokken Ø7mm (linksverende rozet met schroefnokken M4). Onzichtbare schroefbevestiging door middel van roestvaststalen click-rozetten Ø52 x 8,5mm.

Classificeringsleutel volgens DIN EN 1906 4-7-1-1-3-0--B

Toepassing

Deurbeslag toepasbaar op binnendeuren met veeleisend gebruik in kantoren, overheidsgebouwen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, penitentiaire inrichtingen, sportcentra.

Montage

De bevestiging van het garnituur geschiedt onzichtbaar door middel van roestvaststalen clickrozetten, welke over de stalen constructie heen worden geschoven. De onderconstructie wordt aan elkaar gemonteerd door middel van een schroefbevestiging, welke aan één zijde in schroefnokken past. Tevens is er de mogelijkheid om doorgaande patentvijzen M4 toe te passen.

Surplus

Garantie 10 jaar

Het oppervlak van Proline producten is 10 jaar gegarandeerd tegen aantasting door corrosie. De garantie omvat alle gebreken die zijn toe te schrijven aan fabricage- en/of materiaal fouten. De op-en neergaande beweefunctie van Artitec Proline deurbeslag, in combinatie met een slot, is 10 jaar gegarandeerd.

Meer informatie

Artitec België
Speistraat 42
9030 Mariakerke

Tel 09 258 1319
Fax 09 374 3824

Mail adviesbe@artitec.com www.artitec.com



Artikelnummers

Paar op ronde rozet, geen sleutelgat	EN97758R05.X8
Paar op ronde rozet, met sleutelrozet	EN97758R05.28
Paar op ronde rozet, met PC-rozet	EN97758R05.38
Paar op ronde rozet, met Kaba rozet	EN97758R05.48
Paar op ronde rozet, met blinde rozet	EN97758R05.58
Paar op ronde rozet, met wc-rozet 5mm	EN97758R05.685
Paar op ronde rozet, met wc-rozet 7mm	EN97758R05.687
Paar op ronde rozet, met wc-rozet 8mm	EN97758R05.688
Paar op ronde rozet, met wc-rozet handicap	EN97758R05.68H